

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос погружной канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\*  
5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с режущим  
механизмом  
(CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос погружной канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом**

Погружной канализационный насос CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 80WQ40 подключается через фланцевое присоединение DN80. Корпус из чугуна обеспечивает надежность в условиях загрязненной среды и постоянных механических нагрузок.

Электродвигатель развивает мощность 5,5 кВт при питании от трехфазной сети 3x380 В. Насос обеспечивает напор до 22 м и расход до 40 м<sup>3</sup>/ч, работает на глубине погружения до 5 м. Рабочая среда – канализационные стоки при температуре не выше 40 °С. Оборудование позволяет проходить включениям размером до 20 мм благодаря встроенному режущему механизму. Электрокабель длиной 9 м, масса – 87 кг.

Конструкция рассчитана на стационарную установку в системах коммунальной и промышленной инфраструктуры, где требуется обработка загрязненных стоков с твердыми включениями.

### **Ключевые особенности CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN80.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 22 м.
- **Расход:** До 40 м<sup>3</sup>/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях и в инженерных сетях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение с режущим механизмом позволяет обрабатывать загрязненные стоки с твердыми включениями. Трехфазное питание 380 В, фланцевое соединение DN80 и чугунный корпус обеспечивают применение в стационарных системах коммунальной и промышленной инфраструктуры при соблюдении ограничений по температуре и глубине погружения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос погружной канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом

Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	40
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	20 мм
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	22
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	87
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)*
Артикул производителя	80WQ40-22-5.5ACW(I)*
Артикул	930069533
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)\* 5,5 кВт  
3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>