

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-11-4ACW(I)* 4
кВт 3х380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ60-11-4ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ60-11-4ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ60-11-4ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-11-4ACW(I)* 4 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 100WQ60-11-4ACW(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций, где требуется перекачивание бытовых и производственных сточных вод. Модель серии 100WQ60 оснащена чугунным корпусом для работы в тяжёлых условиях с загрязнённой средой и при интенсивной нагрузке. Фланцевое присоединение DN100 позволяет встраивать оборудование в стационарные инженерные системы.

Отличительной особенностью модели является наличие режущего механизма, который помогает при работе со стоками, содержащими волокнистые и крупные включения. Исполнение без автоматической трубной муфты подходит для установок, где монтажный узел подбирается отдельно. Электродвигатель мощностью 4 кВт работает от сети 380 В. Технические характеристики: максимальный напор 11 м, расход 60 м³/ч, глубина погружения до 5 м, допустимый размер включений до 18 мм, температура среды до 40 °С. Длина кабеля 9 м, масса изделия 55 кг.

Режущий механизм позволяет оборудованию справляться с волокнами и кусками больше, чем в моделях без режущего устройства, в пределах заявленного размера 18 мм. Насос применяется в насосных станциях, системах отвода сточных вод и инженерной инфраструктуре, где требуется погружное исполнение и способность работы с волокнистыми включениями.

Ключевые особенности 100WQ60-11-4ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ60.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 11 м.
- **Расход:** До 60 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 18 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое DN100.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 55 кг.
- **Режущий механизм:** Присутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания загрязнённых сточных вод, включая те, что содержат волокнистые материалы. Режущий механизм делает модель особенно полезной при работе со стоками, содержащими текстильные волокна, волосы и подобные включения в пределах допустимого размера. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование в приёмных резервуарах и колодцах.

Модель применяется в стационарных схемах, где требуется фланцевое подключение DN100 и питание от трёхфазной сети 380 В. Относительно небольшой напор 11 м подходит для систем с умеренными требованиями к высоте подъёма жидкости. Исполнение без автоматической трубной муфты позволяет гибко организовать монтаж в соответствии с конкретной компоновкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-11-4ACW(I)* 4 кВт 3х380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	60
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Максимальный напор H_{max} , м	11
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	55
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ60
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ60
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	100WQ60-11-4ACW(I)*
Артикул производителя	100WQ60-11-4ACW(I)*
Артикул	930069541
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-11-4ACW(I)* 4 кВт
3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>