

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-
15ACW(I)* 15 кВт 3х380 В, DN 150, чугун, с режущим механизмом
(CNP 150WQ200-16-15ACWI*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ200-16-15ACWI*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ200-16-15ACWI*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-15ACW(I)* 15 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, с режущим механизмом

Погружной канализационный насос CNP 150WQ200-16-15ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 150WQ200 выполнена в чугунном корпусе с фланцевым подключением DN 150 для стационарной работы в погруженном положении.

Насос оснащен электродвигателем 15 кВт (питание 3x380 В, кабель 9 м). Технические параметры: максимальный напор 16 м, расход 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С. Конструкция из чугунного корпуса рассчитана на работу со стоками, содержащими твердые и волокнистые включения размером до 57 мм.

Особенности модели: отсутствие автоматической трубной муфты, но наличие режущего механизма для измельчения производственных примесей и волокнистых отходов. Фланцевое соединение DN 150 обеспечивает совместимость с соответствующими трубопроводными системами. Масса 237 кг. Режущий механизм делает насос удобным для сред, где требуется предварительное измельчение включений в процессе перекачивания. Подходит для инженерных и коммунальных систем с повышенным содержанием волокнистых примесей.

Ключевые особенности CNP 150WQ200-16-15ACW(I)*

- **Назначение:** системы водоотведения, канализационные насосные станции, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Производительность:** напор до 16 м, расход до 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м.
- **Мощность и питание:** 15 кВт, 3x380 В, трехфазный двигатель, кабель 9 м.
- **Конструкция:** чугунный корпус, фланцевое подключение DN 150, стационарное погружное исполнение.
- **Перекачиваемая среда:** стоки канализационные бытовые и производственные с твердыми и волокнистыми включениями до 57 мм.
- **Особенности:** без автоматической трубной муфты, режущий механизм для измельчения включений, температура рабочей среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в канализационных системах, на объектах водоотведения и в канализационных насосных станциях коммунальной и промышленной инфраструктуры. Подходит для стационарных погружных установок и работы в инженерных сетях с заданным напором и производительностью. Фланцевое подключение DN 150 обеспечивает совместимость с соответствующими трубопроводными линиями. Режущий механизм особенно полезен в средах с волокнистыми включениями, требующими измельчения в процессе перекачивания. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в погруженном положении при соблюдении рабочих параметров среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-15ACW(I)* 15 кВт 3х380 В, DN 150, чугун, с режущим механизмом

Максимальный размер включений/твердых частиц	57
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	200
Максимальный напор H_{max} , м	16
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	237
Материал корпуса	Чугун
Размер присоединения	DN150 фланец
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ200
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ200
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ200-16-15ACW(I)*
Артикул	930069552
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-15ACW(I)* 15 кВт
3x380 В, DN 150, чугун, с режущим механизмом**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>